

IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-004/24

Datum: 25.01.2024.

Predmet kontrolisanja: Trosed sa ležajem BOSTON
Proizvođač: DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija
Zemlja porekla: Srbija
Uvoznik/Prodavac: DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija
Nalogodavac: DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija
Kontrolisao: DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija
Mesto kontrolisanja: DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija
Datum kontrolisanja: 27.12.2023. – 24.01.2024.god.

NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje :** metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje:** vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1725:2012, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

REZULTAT KONTROLISANJA:

- Materijal :

Konstrukcija troseda izrađena je od masivnog drveta i drvokompozitnih pločastih materijala (univer, iverica i lesanit). Tapcirani delovi segmenata sastoje se od: tekstila, poliuretanske pene, mlevene poliuretanska pena, silikinske vate i reteks platna. Ostali materijali: žičano jezgro, drvene noge, plastični graničnici, plastični odbojnici, šarke, metalni vezni elementi, vijci, rajsferšlus, konac, klamerice, lepak za drvo i lepak za sunder. Završna obrada za drvo.

- Dimenzije:

Gabaritne mere (šxdxh): 2400x1020x775(920) mm, dimenzije ležaja: 1480x1900 mm.

- Parametri bezbednosti (SRPS EN 12520:2016) :

Nameštaj je projektovan tako da umanjuje rizik od povrede korisnika. Svi delovi nameštaja sa kojima korisnik dolazi u kontakt tokom primene, su osmišljeni tako da do fizičkih povreda i do oštećenja imovine ne može doći.

Tabela 1.

Parametri kontrolisanja	Vrsta kontrolisanja	Ispunjen uslov	Neispunjen uslov
Tačka 5.1	a) Ivice nameštaja, koje su u dodiru sa korisnikom tokom upotrebe, su zaobljene ili zakošene. Sve ostale ivice i uglovi koji su dostupni tokom primene ne smeju imati neravnine i oštre uglove. b) Krajevi šupljih komponente moraju biti zatvoreni ili zaptiveni.	✓	
Tačka 5.2	Sve smicajne i/ili pritisne tačke koje služe za podešavanje i montiranje ne smeju se aktivirati prilikom upotrebe pri sedenju i radu.	✓	



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-004/24

Datum: 25.01.2024.

- Stabilnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.3 i SRPS EN 1022:2019):

Tabela 2. (prema tačkama iz SRPS EN 1022:2019)

Parametri kontrolisanja	Vrsta kontrolisanja	Ispunjen uslov	Neispunjen uslov
Tačka 6.2	Stabilnost unapred za sav nameštaj za sedenje	✓	
Tačka 6.3	Stabilnost unapred, za nameštaj za sedenje sa naslonom za stopala	Nije primenjivo	
Tačka 6.4	Bočna stabilnost, za nameštaj za sedenje bez rukonaslona	Nije primenjivo	
Tačka 6.5	Bočna stabilnost, za nameštaj za sedenje sa rukonaslonima	✓	
Tačka 6.6	Stabilnost unazad, za sav za nameštaj za sedenje sa naslonom za leđa	✓	

- Čvrstoća i trajnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.4 i SRPS EN 1728:2013):

Tabela 3. (prema tačkama iz SRPS EN 1728:2013)

Parametri kontrolisanja	Vrsta kontrolisanja	Opterećenje	Broj ciklusa	Ispunjen uslov	Neispunjen uslov
Tačka 6.4	Statičko opterećenje sedišta i naslona za leđa	sedište 1.300N naslon 450N	10	✓	
Tačka 6.5	Statičko opterećenje prednje ivice sedišta	1.300N	10	✓	
Tačka 6.8	Statičko opterećenje naslona za stopala ^{a)} (za sedišta $h > 600mm$)	1.000N	10	Nije primenjivo	
Tačka 6.10	Statičko opterećenje naslona za ruke - bočno	300N	10	✓	
Tačka 6.11	Statičko opterećenje naslona za ruke - odgore	700N	10	✓	
Tačka 6.17	Izdržljivost sedišta i naslona za leđa	sedište 1.000N naslon 300N	25.000	✓	
Tačka 6.18	Izdržljivost prednje ivice sedišta	800N	20.000	✓	
Tačka 6.20	Izdržljivost naslona za ruke	400N	10.000	✓	
Tačka 6.15	Statičko opterećenje nogu - unapred	400N 1.000N	10	✓	
Tačka 6.16	Statičko opterećenje nogu - bočno	300N 1.000N	10	✓	
Tačka 6.24	Otpornost sedišta na udar	180mm	10	✓	
Tačka 6.25	Otpornost naslona na udar	120mm/28°	10	✓	
Tačka 6.26	Otpornost rukonaslona na udar	120mm/28°	10	✓	
Tačka 6.27.1	Slobadan pad	/	2x5puta	Nije primenjivo	

Napomena: Nisu uočena oštećenja.



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-004/24

Datum: 25.01.2024.

- Kontrolisanje izdržljivosti (SRPS EN 1725:2012 i SRPS EN 1022:2019):

Tabela 4.


Parametri kontrolisanja	Vrsta kontrolisanja	Opterećenje	Broj ciklusa	Ispunjen uslov	Neispunjen uslov
tačka 7.2 i SRPS EN 1022	Stabilnost	600 N	/	✓	
tačka 7.3	Izdržljivost	1.000 N (3±1 sek)	10.000	✓	
tačka 7.4	Test na vertikalni udar	17kg	10	✓	
tačka 7.5	Izdržljivost ivice kreveta	1.000 N (3±1 sek)	5.000	✓	
tačka 7.6	Vertikalno statičko opterećenje	1.400 N (10 sek)	10	✓	
tačka 7.7	Vertikalno statičko opterećenje ivice kreveta	1.200 N (1 min)	1	✓	



ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za sedenje i ležanje u domaćinstvu, troseda sa ležajem BOSTON, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1725:2012, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

Kontrolisao:
Koordinator poslovnice 3300
Bojan Matić, dipl.ing.



DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD
Direktor sektora industrija
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.



QO-0010/00 01 A R2

strana 3 / 3



Skenirajte QR code mobilnim uređajem. Prikazaće se izveštaj sa sadržajem koji mora biti identičan izveštaju sa kog je skeniran QR code. Ukoliko postoji razlika među izveštajima, radi se o falsifikatu. Ovaj dokument se ne sme reprodukovati bez odobrenja DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD i klijenta. Odgovornost DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD je definisana "Opštim odredbama" R SRBIJA, 21000 Novi Sad, Dunavska 23/I, tel (381 21) 422 - 733, fax (381 21) 6611 - 822, e-mail: office@juins.rs, PIB: 100237781, MBR: 08008540